



# PAGODA LED SOLAR UFO 90W ALL IN ONE IP66

Iluminación y Seguridad



## DESCRIPCIÓN

PRODUCTO	PAGODA LED SOLAR UFO 90W ALL IN ONE
MODELO	PSUFO90C (LUZ CÁLIDA) PSUFO90F (LUZ FRÍA)
MATERIAL DE LA LÁMPARA	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN
ESTILO	UFO
TECNOLOGÍA	LED SMD3030 90 CHIPS
POTENCIA	90W
VOLTAJE	12V
PANEL SOLAR	SILICIO MONOCRISTALINO IMPORTADO DE ALTA EFICIENCIA DE 6V 22W
BATERÍA	LITIO 3.2V / 25AH
HORAS DE CARGA	6 A 7 HRS.
TIEMPO DE TRABAJO	10 A 12 HRS. POR NOCHE.
PROTECCIÓN	IP66 – IMPERMEABLE RESISTENTE A LA LLUVIA Y POLVO
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20° + 60°
COLOR DE LUZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• LUZ CÁLIDA – 3000K</li><li>• LUZ FRÍA – 5000K</li></ul>
CRI	>80
EFICIENCIA LUMÍNICA	120 LM/W
FLUJO LUMÍNICO	10,800 LM (BATERÍA 100% CARGA)
ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	360°
COLOR DE LUMINARIA	GRIS
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	50.000 HRS
CERTIFICADO	CE Y ROHS
TAMAÑO DE LA LÁMPARA	DIÁMETRO: 55.5 CM. ALTURA: 14 CM.
ENTRADA PARA EL POSTE	7.4 CM.
ALTURA RECOMENDADA PARA INSTALACIÓN	5 A 7 METROS DE ALTURA
MODO DE ILUMINACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAMABLE VÍA CONTROL REMOTO: AJUSTE DE BRILLO Y TEMPORIZADOR</li><li>• SENSOR CREPUSCULAR 10 LUX + SENSOR DE MOVIMIENTO (PIR) &gt; 8M – 120 GRADOS</li></ul>
ACCESORIOS	<p>CONTROL REMOTO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FUNCIONES DEL CONTROL:</li><li>• OFF: BOTÓN DE APAGADO</li><li>• ON: BOTÓN DE ENCENDIDO</li><li>• BOTONES PARA REGULAR EL BRILLO</li><li>• 3H-5H-8H PRESIONANDO CUALQUIER DE ESTOS BOTONES SE PROGRAMARÁ LA LAMPARÁ A TRABAJAR AL 100% DE ACUERDO A LO PRESIONADO</li><li>• CUENTA CON BOTÓN PARA ACTIVAR EL SENSOR DE MOVIMIENTO AL ACTIVARLO ENCENDERÁ AL 100% CUANDO DETECTE MOVIMIENTO Y AL NO DETECTAR BAJARÁ LA INTENSIDAD AL 40% A SI COMO TRABAJARA 12 HORAS EN ESTA OPCIÓN.</li></ul>
PACKAGING	1 PIEZA POR CAJAMEDIDAS DE LA CAJA: 62 X 62 X 20 CM.PESO: 5,8 KG

## CARACTERÍSTICAS

**Para aplicación en exterior**, instalación en parques, plazas, estacionamientos, pasos peatonales, parcelas, jardines, etc.

**Funcionamiento**, encendido automático y control remoto.