



ALUMBRADO PÚBLICO BESTLED 90W IP66 IK08

Iluminación y Seguridad



DESCRIPCIÓN

MODELO	BESTLED
POTENCIA	90W
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 - IK08
CLASE DE PROTECCIÓN	CLASE 1
MATERIAL	ALUMINIO - VIDRIO - POLICARBONATO
VOLTAJE	AC100-277V 50-60HZ
FACTOR DE POTENCIA	0,97
COLOR DE TEMPERATURA (K)	2700K - 6500K
CRI	≥70
EFICIENCIA LUMÍNICA	130 LM/W
TECNOLOGÍA	LED PHILIPS
DRIVER	MEANWELL
MONTAJE	5 MT. A 12 MT.
TEMPERATURA TRABAJO	-15° A 50° C
TIPO DE FIJACIÓN	BRAZO POSTE / PARTE ALTA POSTE
CERTIFICACIÓN	SEC / DS43
VIDA ÚTIL	100.000 HORAS
MEDIDAS	AL 13,5 X L 72 X AN 32 CM
GARANTÍA	5 AÑOS
SOPORTE	NO
CONTROL REMOTO	NO

CARACTERÍSTICAS

Para aplicación en exterior, instalación en postes. Se recomienda especialmente para iluminación de calles, puentes, estacionamientos, pasos peatonales, condominios, parcelas, parques, carreteras, fábricas, entre otros. Resiste condiciones de alta temperatura y humedad.

Funcionamiento, encendido automático.

Adicionales: Posibilidad de añadir fotocelda.